

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Modell / Art.-Nr. | EGSP 574 930 E |
| Bauart | integriert |
| Breite | 60,0 |
| Farbe | Edelstahl |

Leistung

| | |
|---|------------|
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Trocknungseffizienzklasse | A |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min) | Eco / 200 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW) | 44 |
| Jahresverbrauch (kWh) 1) | 237 |
| Jahresverbrauch (Liter) 2) | 2772,0 |
| Standardspülgang Verbrauch (kWh), (l) | 0,83 / 9,9 |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,5 / 0,5 |

Ausstattung

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Steuerung | elektronisch |
| Durchlauferhitzer-Technik | - |
| Maßgedecke | 14 |
| Sprühebenen | 3 |
| Schmutzsensor / Automatikprogramm | • / 1 |
| Wasseranschluss in °C maximal | 25 |
| Aqua Stopp / elektronisch | - / • |
| höhenverstellbarer Oberkorb | Quickmatic = beladen |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb | 1 |
| klappbare Tellerablagen Unterkorb | • |
| Flex-Besteckschublade | • |
| Innenbeleuchtung | - |

Bedienung

| | |
|---------------------------|------------|
| Display | Pictograms |
| BlueDot | - |
| Programmablaufanzeige | - |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

| | |
|---|----------|
| Halbbeladung / Zonenspülen | - / • |
| SrongWash / Turbo Drying | • / - |
| Tab-Funktion 3in1 | - |
| WaterSpinner | - |
| Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige | 1-24 / - |

Programme / Optionen

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 8 / 5 |
| Programme | Auto 55~65°C / 120-210 Min. Intensive 60°C / 205 Min. Normal 55°C / 175 Min. Eco 50°C / 200 Min. Glas 50°C / 125 Min. 90min 55°C / 90 Min. Kurz 40°C / 30 Min. Einweichen / - Min. |

Technische Daten*

| | |
|---|-------------------------------|
| hocheinbaubar | - |
| Wasserdruck (bar) | 0,4 - 10 |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | • |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 150 / 140 |
| Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht) | rechts / rechts |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
| Position Netzkabel (Rückansicht) | rechts |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 815,0 x 598,0 x 570,0 |
| Nischenmaße H x B x T (mm) | 820,0 - 870,0 x 600,0 x 580,0 |
| Möbelfrontgewicht max. (kg) | < 6 kg |
| Anschlusswert (kW) | 1,93 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 37,0 / 42,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 890 x 645 x 645 |

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006905712 |
|-----|---------------|

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.

- 1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.