



KXI 1092 mit offener Absaugklappe



KXI 1092 mit geschlossener Absaugklappe und umlaufenden Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



KXI 1092 mit Pfanne und 3 Töpfen




KXI 1092 mit Bräter und 2 Töpfen



Edelstahl-Seitenleisten
(Sonderzubehör)



Seitenleisten schwarz
pureBLACK (Sonderzubehör)



Edelstahlrahmen umlaufend
(Sonderzubehör)

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1092 Basic-PLUS

91

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten (Edelstahl oder Schwarz)
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahlrahmen



FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

| | |
|-------------------------------|---|
| Bedienung | Touch-Control-Bedienung |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz „leerer Topf“ » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmanzeige » Betriebsdauerbegrenzung |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » Display-Anzeigen rot » 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe) » 4-fach Booster » 1 Doppel-Booster (Mitte rechts) » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen der rechten Seite können zur Bräterzone gebrückt werden) » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar) |
| 4 Induktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> » rechts 215 x 195 mm; 1,85 kW » Mitte rechts 215 x 195 mm; 3 kW » Mitte links 185 mm; 1,4 kW » links 185 mm; 2 kW » Bräterzone: 3,7 kW |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Gerät B/H/T | 910/63-210/520 mm |
| Ausschnittmaße B/T | 890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau) |
| Spannung | 400 V/50 Hz/16 A |
| Anschluss | 7,1 kW |
| Anschlusskabel | ca. 140 cm lang |

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.


+ Kochfeldabzug Abluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluftmodul

| | |
|---|--|
| Bedienung | Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert) |
| Leistungsstufen | 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> » 7-Segment-Anzeige rot » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschineneignet |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> » Abluftmodul hat folgende Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 15 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden – (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind möglich |
| Abluftstutzen | Ø 150 |
| Energie-Effizienzklasse | B* |
| Jährlicher Energieverbrauch | 63,3 kWh* |
| Lüfter-Effizienzklasse | B* |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | – ** |
| Fettfilter-Effizienzklasse | A* |
| Schallleistung min./max. Normalstufe (dB(A) re 1 pW) | 45/59 dB* |
| Schalldruck min./max. Normalstufe (dB(A) re 20 µPa) | 37/51 dB |
| Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe | 292/495/674 m³/h* |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Gerät B/H/T | 730/265/233 mm |
| Spannung | 230 V/50 Hz/16 A |
| Anschluss | 275 W |
| Anschlusskabel | Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang |



Profi-Aktivkohlefilter P 220



Profi-Aktivkohlefilter AFP 220 (oben/unten)

Profi-Aktivkohlefilter P 220
Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

Profi-Aktivkohlefilter AFP 220
Ist zusätzlich wirksam gegen Fischgerüche und beseitigt diese zuverlässig im Umluftbetrieb. Aufgrund seiner besonderen Wirksamkeit ist der AFP 220 nicht regenerierbar. Die Lebensdauer beträgt bis zu 12 Monate, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

+ Kochfeldabzug Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Umluftmodul

| | |
|------------------------|---|
| Bedienung | Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert) |
| Leistungsstufen | 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> » 7-Segment-Anzeige rot » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschineneignet » 1 Set (= 2 Stück) Profi-Aktivkohlefilter P 220 im Lieferumfang enthalten |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> » Umluftmodul wird direkt auf Fußboden gestellt » Höhenausgleich durch integrierte Stellfüße » Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise » Schubladenauszüge sind möglich » Entlüftung in den Sockelbereich » Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm² haben |
| Abluftstutzen | Nein*** (rechteckiger Auslassbereich ca. 75 x 700 mm) |
| Betrieb | <ul style="list-style-type: none"> » Nur Umluftbetrieb möglich » Motor in Stufe 1: ca. 330 m³/h - ca. 53 dB(A)**** » Motor in Stufe 3: ca. 550 m³/h - ca. 65 dB(A)**** » Motor in Stufe 4: ca. 830 m³/h **** |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Gerät B/H/T | 730/445/230 mm |
| Spannung | 230 V/50 Hz/16 A |
| Anschluss | 275 W |
| Anschlusskabel | Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang |

** Nicht zutreffend für dieses Produkt.

*** Produkt verfügt über keinen Abluftstutzen. Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 nicht möglich.

**** Ersatzweise Angabe der Werte des Motors (nicht eingebaut) Q IEC150 [m³/h] – Schallleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

| Modell | Best.-Nr. | EAN-Code |
|--|-----------|---------------|
| KXI 1092 Abluft | 1092 50 | 4051543076348 |
| KXI 1092 Umluft | 1092 70 | 4051543076355 |
| 2 Seitenleisten Edelstahl | 9207 46 | 4029808391888 |
| 2 Seitenleisten schwarz pureBLACK | 9209 34 | 4051543100210 |
| 1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm (wird im Werk auf das Kochfeld montiert) | 9907 91 | 4051543100975 |
| Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es sind 2 Stück notwendig) | 9209 20 | 4051543063041 |
| Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) AFP 220 (es sind 2 Stück notwendig) | 9209 19 | 4051543093741 |
| Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m]) | 9211 11 | 4051543068312 |
| Lüftungsgitter (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm², B x H x T 480 x 85 x 12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig) | 9210 26 | 4051543067063 |

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014