

Saladette gerader Glasaufbau KBS 904

Saladette mit geradem Glasaufbau für Selbstmontage, 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Isolierung 45 mm; dadurch geringerer Energieverbrauch. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend mit mittigen Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.

Artikel-Nr.: 340114
 GTIN: 4059395003383
 UVP: 1.849,00 EUR *
 * zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Saladette CNS 18/10
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Gerader Glasaufbau zur Selbstmontage
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- 5 Zwischenstege
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Servicefreundlich
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Geräteart	Saladette
Preisgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1365 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1345 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3

Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Links/Rechts/Rechts
Bestückung	GN
Bestückungsmöglichkeit	4x GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,235 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	155 kg
Serienzubehör	

5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kipp sichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen

SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	38 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	400 l
---------------------	-------

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Preis: 39,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 90022

Rost KTM Serie, Saladette

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395092004

Preis: 37,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 90023

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Preis: 37,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 808941

Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 903 und KTM 300

GTIN: 4059395029918

Preis: 392,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 828964

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de