

## Glastürkülschrank KBS 375 GU

Umluft Glastürkülschrank zur Präsentation von Getränken oder abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Durch eine individuelle Labelung der Seitenwände oder der Glastür bietet sich der Glastür-Külschrank als optimaler Werbeträger und als Verkaufsförderung an. Über die große Isolier-Glastür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Külschrank. Damit kein unberechtigter Zugriff auf die gekühlten Produkte erfolgt, kann der Külschrank selbstverständlich abgeschlossen werden. Die separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Külschrank. Die 5 engmaschigen Roste bieten mit einer Tragkraft von 20 kg je Rost genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu lagern. Der leicht zu reinigende und fugenlose Innenraum aus Kunststoff ermöglicht mit seinen vorgeformten Rostaflagen Roste in einem Abstand von 40 mm zu platzieren. Für eine einfache und leichte Mobilität vor Ort kann der Glastür-Külschrank über die 2 hinteren Transportrollen geschoben werden.



Artikel-Nr.: 60131  
 GTIN: 4059395057997  
 UVP: 977,00 EUR \*  
 \* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Glastürkülschrank
- Vertikale Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Vorgeformte Rostaflagen mit 40 mm Abstand
- 5 spezielle engmaschige Roste mit einem max. Abstand von 270 mm
- Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss
- Innenliegende Temperaturanzeige
- Türanschlag rechts
- Türrahmen schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 375 GU
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	600 mm
Tiefe	621 mm
Höhe	1863 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
Breite	490 mm
Tiefe	447 mm
Höhe	1570 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	467 Dosen 0,33 Liter oder 217 PET-Flaschen 0,5 Liter
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,267 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	81 kg
<b>Serienzubehör</b>	
5 Roste max je 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen und Schalter für die Innenbeleuchtung	
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	5 °C
<b>Höchste Umgebungstemperatur</b>	25 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	362 l
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	1038 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	65
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	K4
<b>Lichtquellenart</b>	Leuchtstoffröhre
<b>Licht-Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	558332
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS 375 GU

**1038 kWh/annum****362 L**

2012/6/2012

5°C



5°C

**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:****Rost für KBS 375 GU / GDU**

Rost

GTIN: 4059395058116

Preis: 37,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 6041158****Direkt zum Produkt****Direkt zu den technischen Dokumenten**

Für Druckfehler keine Haftung.