

Glastürkülschrank KBS 375 GDU

Umluft Glastürkülschrank mit großem Display zur Präsentation von Getränken oder abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Durch eine individuelle Labelung der Seitenwände, des hinterleuchteten Displays und der Glastür bietet sich der Glastür-Külschrank als optimaler Werbeträger und als Verkaufsförderung an. Über die große Isolier-Glastür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Külschrank. Damit kein unberechtigter Zugriff auf die gekühlten Produkte erfolgt, kann der Külschrank selbstverständlich abgeschlossen werden. Die separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Külschrank. Die 5 engmaschigen Roste bieten mit einer Tragkraft von 20 kg je Rost genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu lagern. Der leicht zu reinigende und fugenlose Innenraum aus Kunststoff ermöglicht mit seinen vorgeformten Rostaflagen Roste in einem Abstand von 40 mm zu platzieren. Für eine einfache und leichte Mobilität vor Ort kann der Glastür-Külschrank über die 2 hinteren Transportrollen geschoben werden.



© KBS Gastrotechnik

Artikel-Nr.: 60146
 GTIN: 4059395058000
 UVP: 998,00 EUR *
 * zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Glastürkülschrank mit Display
- Horizontale Displaybeleuchtung
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostaflagen mit 40 mm Abstand
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Spezielle engmaschige Roste mit einem max. Abstand von 270 mm
- Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss
- Innenliegende Temperaturanzeige
- Türanschlag rechts
- Türrahmen schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinter 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	A
Herstellerkennung	KBS 375 GDU
Abmessungen außen:	
Breite	595 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	2000 mm
Abmessungen innen:	
Breite	490 mm
Tiefe	447 mm
Höhe	1570 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückungsmöglichkeit	467 Dosen 0,33 Liter oder 217 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,282 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	83 kg
Serienzubehör	5 Roste max 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen, Schalter für Innen- und Displaybeleuchtung
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	362 l
Energieverbrauch im Jahr	1038 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	65
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	Leuchtstoffröhre
Licht-Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	558450
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS-Gastrotechnik
GmbH

KBS 375 GDU



1038 kWh/annum



5°C

362 L



8102/6/2014

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für KBS 375 GU / GDU

Rost

GTIN: 4059395058116

Preis: 37,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 6041158

Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.