

## PRODUKTDATENBLATT FÜR HAUSHALTSDUNSTABZUGSHAUBEN

Delegierte Verordnung (EU) Nr.65/2014 und 66/2014

	Symbol	
<b>Brand</b>		<b>Bomann</b>
<b>Modell</b>		<b>DU 659 IX</b>
Wandesse		Glasschirm 60cm breit
Spannungsversorgung		220-240 V ~, 50Hz
Beleuchtung, LED		2 x 20 W
Leistungsaufnahme		230 W
Schutzklasse		I
Geräte-Abmessung H x B x T		40,0 x 60,0 x 50,0 cm
Schacht-Abmessung H x B x T		66,0-87,0 x 31,2 x 26,8 cm
Nettogewicht		ca. 14,0 kg
Jährlicher Energieverbrauch	$AEC_{hood}$	112,4 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	1,3
Fluiddynamische Effizienz	$FDE_{hood}$	19,0
Energieeffizienzindex	$EEl_{hood}$	84,0
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$Q_{BEP}$	390,0 m <sup>3</sup> /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	$P_{BEP}$	308 Pa
Maximaler Luftstrom	$Q_{max}$	645,6 m <sup>3</sup> /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	$W_{BEP}$	175,4 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	$W_L$	40,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	$E_{middle}$	293 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	$P_s$	0,30 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	$P_o$	- W
Schalleistungspegel	$LWA$	70 dB