

Dunstabzugshaube mit Randabsaugung 9039X

Technische Daten	Ausstattung	Logistik / Service	Downloads
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung		
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B		
Material	Glas schwarz		
Einbaubreite in cm	60		
Wandmontage	ja		
Unterbau	—		
Deckenmontage	—		
Drucktasten (Stück)	5		
Elektroniktasten (Stück)	—		
Touch Control (Stück)	—		
Umluftbetrieb	Ja		
Abluftbetrieb *	Ja		
Beleuchtungssystem	LED		
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	44		
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	19		
Fluiddynamische Effizienzklasse	C		
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	80,5		
Beleuchtungseffizienzklasse	A		
Fettabscheidegrad	48,6		
Klasse für den Fettabscheidegrad	F		
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	208	326	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	52 dB	66 dB	
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	66		

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2
Dekoratives Farbwechsellicht	112
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in 's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)