

Glastürkühlschrank FLK 365 weiß

Kühlschrank mit Umluftkühlung und beleuchtetem Display ideal für den Werbeeinsatz. Der Kühlschrank verfügt über einen leistungsstarken Umluftventilator und großflächigem Plattenverdampfer der eine optimale Kühlung des Innenraums gewährleistet. Durch die im Innenraum vorhandenen Rasterleisten können die im Serienzubehör befindlichen Roste individuell dem zu kühlendem Produkt angepasst werden und ermöglichen somit eine optimale Raumausnutzung. Die zwei im Innenraum vorhandenen vertikalen LED Lichtleisten sorgen für eine sehr gute Ausleuchtung und damit für eine optimale Präsentation der zu kühlenden Produkte. Der Kühlschrank wird durch das Stecken des Steckers in die Netzsteckdose und durch die Einstellung des Temperaturreglers auf beliebige Stellung außer der Stellung „0“ eingeschaltet (Kompressor und Ventilator arbeiten). Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperaturreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer fünfstufigen Skala ist am Drehregler ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 5 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung).

Selbstverständlich sind die LED Innenbeleuchtung und die Displaybeleuchtung separat schaltbar. Für einen leichten Zugang zum gekühlten Produkt besitzt der Kühlschrank in der isolierten Glastür eine Griffmulde. Die Türmagnetsteckdichtung ist servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Bodenunebenheiten am Aufstellort können durch die 2 vorderen Ausgleichfüße korrigiert werden. Weiterhin verfügt der Glastürkühlschrank für eine leichte Mobilität hinten über zwei Transportrollen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.



Artikel-Nr.: 9190025
GTIN: 4059395000009
UVP: 1.089,00 EUR *
* zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Beleuchtetes LED Display, separat schaltbar
- Seitenwände weiß pulverbeschichtet
- Korpus innen weiß
- Manuelles Thermostat
- 4 Stufen Temperaturregler
- Stufe 1 höchste Temperatur
- Stufe 4 niedrigste Temperatur
- Stufe • der Kompressor wird abgeschaltet
- Umluftkühlung
- 2 vertikale helle LED-Linien, separat schaltbar
- Rasterleisten mit Halteclip
- 5 rilsanierte Roste schwarz
- Türrahmen Kunststoff schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Ausgleichfüße vorne, Rückseitig zwei Rollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Preisgruppe | A |
| Herstellerkennung | FLK 365 weiß |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Höhe | 2025 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 455 mm |
| Höhe | 1645 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | +/-0 °C |
| Temperaturbereich bis | 14 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückungsmöglichkeit | 462 Dosen 0,33 Liter oder 224 PET-Flaschen 0,5 Liter |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Anschlusswert Elektro | 0,265 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 80 kg |
| Serienzubehör | 5 Roste 380 x 490mm, weiß rilsaniert |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 32 °C |
| Raumfeuchte bis | 65 % |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Luftschallemission | 50 dB |
| Höchste Ø Fachtemperatur | 5 °C |
| Höchste Umgebungstemperatur | 32 °C |
| Bruttoinhalt | 385 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 1028 kWh |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 64,5 |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse | K4 |
| Lichtquellenart | LED |
| EPREL Registrierungsnummer | 469591 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



1028 kWh/annum


385 L

 5°C

 ≤ 3 2°C

9102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Preis: 104,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 55

Rost für FLK 365 weiß

Rost

GTIN: 4059395000023

Preis: 32,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 817395

Halter für Rost FLK 365 weiß

Halter für Rost FLK 365 weis

GTIN: 4059395029284

Preis: 7,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 821929

Halter für Rost FLK 365 weiß

Halter für Rost FLK 365 weis

GTIN: 4059395029277

Preis: 7,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 821928

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de