

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele						
Modellname / -kennzeichen		DA 6296 D				
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC <sub>Haube</sub> )	kWh/Jahr	91,0				
Energieeffizienzklasse		C				
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>Haube</sub> )		74,6				
fluidodynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>Haube</sub> )		21,2				
Klasse für die fluidodynamische Effizienz						
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C				
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>Haube</sub> )	lx/W	45,8				
Beleuchtungseffizienzklasse						
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A				
Fettab scheidegrad	%	95,1				
Klasse für den Fettab scheidegrad						
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A				
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	376,8				
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	200				
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	480				
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	700				
Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	700				
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	368				
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	40				
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	57				
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	65				
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	182,0				
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	W					
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )	W	0,15				
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0				
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	550				
Zeitverlängerungsfaktor		1,2				