

ORANIER Küchentechnik GmbH  
Oranier Straße 1, 35708 Haiger  
Telefon +49(0)27 71 2630-150  
Telefax +49(0)27 71 2630-348  
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com  
www.oranier.com

ORANIER Niederlassung Österreich  
Blütenstraße 15/4, A-4040 Linz  
Telefon +43(0)732 66018860  
Telefax +43(0)732 66018880  
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com  
www.oranier.com

## Deckenhaube

# Modula

100

Deckenhaube, Haubenkörper Edelstahl, 100 x 50 cm



inkl. Fernbedienung



Fernbedienung



## Serviceöffnung mit Liftbeschlag

Dank der praktischen und absolut sicheren Liftbeschläge sind die Fettfilter leicht zugänglich.



## Motorsteuerung

Die 4 Leistungsstufen der Motorgruppe können bequem per Fernbedienung gesteuert werden. Die weißen Status-LEDs zeigen die eingestellte Leistungsstufe an.



## Flexible Motorgruppe

Die Motorgruppe kann vielseitig genutzt werden. Konventionell befestigt auf dem Deckenlüfter mit dem Auslass nach oben oder zur Seite. Aber auch als Zwischenkammergebläse nutzbar. Entsprechende Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Das Verbindungskabel zwischen Motorgruppe und Deckenlüfter ist 10 m lang.

## Ausstattungsmerkmale

<b>Bedienung</b>	Fernbedienung
<b>Leistungsstufen</b>	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Beleuchtung</b>	2 x 12,5 W LED-Beleuchtung (kalt weiß, 4000 K)
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiße Status-LED's für die Anzeige der Leistungsstufen</li> <li>» Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li> <li>» Serviceöffnung mit zweifachen Liftbeschlag und Scharnieren</li> <li>» Nachlaufautomatik</li> <li>» Fernbedienung (2-fach)</li> <li>» Metallfettfilter (3 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet</li> </ul>

## Montage

<b>Abluftstutzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Ø 150</li> <li>» Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li> <li>» Umluftbetrieb möglich</li> </ul>
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Ausschnitt Zwischendecke 975 x 480 mm</li> <li>» Befestigung mittels Windestangen nach oben in eine Betondecke</li> <li>» Seitliche Befestigung möglich (Lochbohrungen vorhanden)</li> <li>» Anschlusskabel Deckenhaube 1,8 m</li> <li>» Verbindungskabel zwischen Motor und Deckenhaube 10 m</li> </ul>
<b>Gewicht</b>	ca. 25 kg

## Technische Daten

<b>Energie-Effizienzklasse</b>	B*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	75,2 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	B*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	52/65 dB*
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)</b>	44/57 dB
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe</b>	290/525/675 m³/h*

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Deckenhaube Modula (mit Motorgruppe und Fernbedienung)	8756 11	405154304453
Aktiv-Kohlefilter KSC 100	9208 03	4029808255937
Reedkontakte-Schalter mit Lichtfunktion Kabel (inkl. werkseitiger Vorbereitung)	9906 70	4051543084466
Einbau-Reedkontakte-Schalter mit Lichtfunktion Kabel-DIBt-Zulassung (inkl. werkseitiger Vorbereitung)	9906 71	4051543084473
Einbau-Reedkontakte-Schalter mit Lichtfunktion Funk-DIBt-Zulassung (inkl. werkseitiger Vorbereitung)	9906 72	4051543084480

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014