

Hilight-Kochfeld rahmenlos KFTC 9868 SL



Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	» Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	» 9 Leistungsstufen je Kochzone » Direktwahl jeder Kochstufe » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Ankochautomatik » Pausenfunktion » Warmhalteposition » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
4 energiegeregelte Kochzonen	» Leistungsstarke und schnelle Kochzonen (rot innerhalb von 2 Sek.) » vorne rechts Hilight 145 mm; 1,2 kW » vorne links Zweikreiszone Hilight 210/135 mm; 2,2/0,75 kW » hinten rechts Bräterzone Hilight 265/170 mm; 2,4/1,5 kW » hinten links Hilight 145 mm; 1,2 kW
Serienausstattung	1 Metallschaber



Übersichtlich: Mono-Slider mit Brückenfunktion



Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)

Technische Daten

Gerät B/H/T	600/45/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A, 230 V/50 Hz/25 A
Anschluss	7,0 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFTC 9868 SL	9868 08	4051543019932
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888