

Serie | 8 Dunstabzüge

DWI37RU60
Wandesse, 33 cm
Kubus-Design
schwarz



Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

- **Integriertes CleanAir Modul:** mit 95% Geruchsreduzierung.
- **7-Segmentdisplay mit Bedienring:** Komfortable Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts durch Drehen des Bedienrings.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **Umluftleistung:** sorgt mit bis zu 400 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	501
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Nettogewicht (kg) :	22,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	400
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	330
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	67
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946634
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



Sonderzubehör

- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

Serie | 8 Dunstabzüge

DWI37RU60
Wandesse, 33 cm
Kubus-Design
schwarz

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

Betriebsart und Leistung

- Max. Förderleistung: 400 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/67 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 330 m³/h
 - Intensivstufe 400 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 680 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

Umwelt und Sicherheit


- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 330 mm x 291 mm

Serie | 8 Dunstabzüge**DWI37RU60****Wandesse, 33 cm****Kubus-Design****schwarz**

Maße in mm