



AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch über großes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Induktions-Kochfeld / 80 cm / Rahmenlos

Produktvorteile & Ausstattung

Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer - für große Töpfe und Pfannen

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit komfortables Kochen und Braten.



Ästhetische mattschwarze Eleganz. Unsere kratzresistentesten Kochfelder.

Die eleganten AEG SaphirMatt®-Induktionskochfelder bieten dir höchste Kratzresistenz, sowie einen Anti-Fingerprint-Effekt für langlebige Schönheit, die bleibt. Ihre ästhetische mattschwarze Eleganz ist ein minimalistisches Design-Statement in deiner Küche.

DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tastendruck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

- 80 cm Induktions Kochfeld

- Made in Germany
- 4 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Hob2Hood-Funktion
- Rahmenlos
- SaphirMatt® - kratzresistentes Keramikglas
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe. Kein Schutzboden oder extra Belüftung erforderlich.
- Glasfarbe: SaphirMatt

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Tiefe (mm)	600
PNC	949 598 416	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	850
EAN-Nummer	7333394070674	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Einbauhöhe (mm)	44	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätebreite (mm)	770	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Gerätetiefe (mm)	510	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Ausschnittmaß Breite (mm)	750	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	303
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Herstellungsland	Deutschland
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,6) kW / 24 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	12.8		
Nettогewicht (kg)	11.58		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	868		

