



Kühlen oder Gefrieren. Entscheiden Sie selbst.

Der MultiSwitch Kühlschrank hat ein konvertierbares Fach, in dem Sie die Temperatur unabhängig von -18 °C auf 7 °C einstellen können. Ganz gleich, ob die Nahrungsmittel nur gekühlt oder gefroren werden sollen, bietet er die Flexibilität, alle Lebensmittel unter idealen Bedingungen zu lagern.

Produktvorteile & Ausstattung

SmartKitchen: Die intelligente Küche mit Connectivity

Eine geöffnete Kühlschranktür frisst Strom. Deshalb warnt Ihr Kühlschrank Sie, sobald Sie die Tür offengelassen haben. Einfach per My AEG Kitchen App. Die WiFi-Vernetzung Ihres Kühlschranks über WLAN macht es möglich.

- ÖKO SANTO FrenchDoor mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED seitlich und an der Decke
- WLAN-fähiger FrenchDoor, steuerbar über My AEG Kitchen App
- CustomFlex® - unser einzigartiges flexibles Türablagensystem (siehe rechte Innentür)
- MultiSwitch – variable Kälteschublade mit 5 einstellbaren Temperaturstufen (-18 °C Gefrieren, -2 °C , 0 °C , $+3\text{ °C}$ und $+7\text{ °C}$) und Teleskopauszügen
- UltraFresh – 2 Obst- und Gemüseschubladen mit automatische Feuchtigkeitskontrolle
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Gefrierschubladen: 1 Große und 1 Herausziehbare auf Teleskopauszügen, davon 1 MaxiBox
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Edelstahl-Türen, Seiten grau
- Türanschlag rechts und links durch AEG Kundendienst
- Verstellbare Füße, Starre Rollen
- Gefrierraum-Innenbeleuchtung:LED
- Crushed Ice, Eiswürfel- und Wasserspender
- Festwasseranschluss
- Elektronische Temperaturregelung
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Höhenverstellbare Glasablagen:2, davon 1 teilbar und 1 separate Flaschenablage
- Eierablage: 1 für 12 Eier



CustomFlex®: Die erste flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung.

Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten.

TwinTech®: Getrennte Kältezonen. Verhindern ein Austrocknen im Kühlteil.

Häufig gelangt jedoch bei herkömmlichen NoFrost-Geräten die trockene Luft aus dem Gefrierteil in den Kühlbereich, welche frischen Lebensmitteln auf Dauer schadet. Deshalb sorgt die getrennte Luftzirkulation TwinTech® zwischen dem Kühl- und Gefrierenteil für den Erhalt einer hohen Luftfeuchtigkeit im



Verbesserte Nährstoffhaltung mit UltraFresh+

Bewahren Sie die Nährstoffe und die Farbe von frischen Erzeugnissen mit UltraFresh+. Die versiegelte Crisper-Schublade mit einer aktiven Membran hält konstant die optimale Luftfeuchtigkeit, indem überschüssiges Kondensat entfernt wird. Ein Spezialfilter beugt frühzeitiger Oxidation vor. Knackiges buntes Gemüse wird zu 40 %

Stabile Temperaturen mit MultiFlow

MultiFlow schützt die Qualität der Lebensmittel, indem sie die Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Kühlschrank stabil hält. Mehrere Luftkanäle ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die so jeden Winkel erreicht.

Technische Daten

Steuerung	Touch Control Berührungssensoren	Nettogewicht (kg)	149.3
Energieeffizienzklasse	F	UVP	4179.00
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	412		
Gesamtnutzinhalt (Liter)	617		
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	378		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	238.8		
Luftschallemissionsklasse	D		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	42		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	11		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	14		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	NoFrost		
Innenbeleuchtung	LED seitlich und an der Decke		
Türschließdämpfung	Keine		
Farbe	Edelstahl-Türen, Seiten grau		
Installation	Freistehend		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 060 627		
EAN-Nummer	9315540414097		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1782x913x746		
Einbaumaße HxBxT (mm)	Not applicable		
Volt	220-240		
Kabellänge (m)	2.5		
Bruttogewicht (kg)	154.007		

PSGBRF190DE00006

