

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014

Marke: Termikel
Modellkennung: Aachen 90
Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ): 90,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: D
Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ): 7,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: F
Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ): 4,4 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettabscheidegrad: 64,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 232 / 399 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: -
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 54 / 64 dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: -
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>0</sub> ): 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> ): -
Zeitverlängerungsfaktor (f): 1,7
Energieeffizienzindex (EEI <sub>hood</sub> ): 99,3
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q <sub>BEP</sub> ): 195,0 m <sup>3</sup> /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P <sub>BEP</sub> ): 141 Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W <sub>BEP</sub> ): 97,0 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W <sub>L</sub> ): 40,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (E <sub>middle</sub> ): 177 lux