

Marke: Termikel
Modellkennung: Kiel 60 W
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}): 88,8 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}): 21,0
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: C
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}): 17,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettabscheidegrad: 51,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: F
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 278 / 523 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 772 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 49 / 64 dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 68 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o): 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s): 0,40 W
Zeitverlängerungsfaktor (f): 1,2
Energieeffizienzindex (EEl_{hood}): 72,4
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q_{BEP}): 403,0 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P_{BEP}): 362 Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{BEP}): 193,0 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W_L): 2,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (E_{middle}): 34 lux