

Bauknecht Backofen

Typ / Verkaufsbezeichnung

Energieeffizienzindex		HVR2 KH8V3 PT
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾		106,9
	A (sehr effizient) ..., G (weniger effizient)	A
bei konventioneller Beheizung/Umluft		- / •
Energieverbrauch pro Zyklus ^{1) 4)}	kWh	0,87 / 0,87
Zahl der Garräume / Wärmequellen je Garraum / Nettovolumen des Garraums	Liter	1 / 1 / 65
Garzeit bei Standardbeladung ^{1) 4)}	min	50/50
Backblechgröße ¹⁾	cm²	1.200
Abmessungen (Nischenmaße)		
Nischenmaße H x B x T	cm	60 x 56 x 55
Innenabmessungen H x B x T	cm	- x - x -
Ausstattung		
Beleuchtung / Sichtfenster		1 / 1
Beheizungsart Umluft oder Ober-/Unterhitze		• / •
Grillheizkörper		•
Mikrowelle		-
Zeitschaltuhr bzw. Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik		-
Reinigungshilfe katalytisch (nur Rückwand) / hydrolytisch / pyrolytisch		- / • / -
Gebrauchseigenschaften (Backofen)		
Max. einstellbare Temp. bei Umluft bzw. konventioneller Beheizung	°C	250
Bräunungsunterschied ³⁾	%	25/25
Netzrückwirkungsfrei nach EN 61000		•
Funkentstört		•
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	kW	10,5
Stecker		-
Kabellänge	cm	-
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache		
Gebrauchsanweisung		•
Aufstell- und Einbauanweisung		•
Gewicht netto ²⁾	kg	33

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden

- 1) Die Angaben beziehen sich auf die Richtlinie 2010/30/EU
- 2) Beachten Sie bei Geräten für Schrank-einbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.
- 3) Der Bräunungsunterschied wird nach Normverfahren IEC-Publikation 350 gemessen, wobei festgestellt wird, wie groß der Unterschied in der Bräunung zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle auf der Oberfläche eines empfindlichen Testgebäcks auf einem Backblech ist. Je niedriger der %-Wert, um so gleichmäßiger ist die Bräunung des Gebäcks.
- 4) Bei Herden mit zwei Beheizungsarten gilt die linke Spalte für den Betrieb mit konventioneller Beheizung, die rechte Spalte für den Betrieb mit Umluft/Heißluft.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/16.