

IH 17190 E



Inselhaube, NewPlatinum, 90 cm, Edelstahl, schwarzes Glaspanel

EAN 5906006605124



- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: D, Verbrauch: 159,0 kW/Jahr
- 5 Leistungsstufen
- Max: 529 m³/h
- Steuerung: durch SensorTouch
- Fernbedienung
- LED Display
- Timer für Ausschaltfunktion
- 1 Aluminium Fettfilter
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- Randabsaugung
- Beleuchtung: 4 x 20 W, Halogen, dimmbar
- Fluiddynamische Effizienz: D, Beleuchtungsstufe: G, Fettabscheidegrad: C

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex (%)	97,0
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	159,0 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	181,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 1 EN 60704-2-13	46,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	240,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 2 EN 60704-2-13	50,0 dB(A)/1pW
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	316,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 3 EN 60704-2-13	55,0 dB(A)/1pW
Leistung in 4 Stufe -Abluft EN 61591	398,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 4 EN 60704-2-13	59,0 dB(A)/1pW
Leistung in 5 Stufe -Abluft EN 61591	529,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 5 EN 60704-2-13	65,0 dB(A)/1pW
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	15,1
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Beleuchtungseffizienz LE hood	3,0 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Zeitverlängerungsfaktor	1,5
Fettabscheidegrad (GFE hood)	76,0
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	181 m ³ /h

Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	529 m ³ /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	345,0 m ³ /h
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	65 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	305,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Stand-By Verbrauch	0.95 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17146
Montage Abstand über Gaskochfeld	750 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	188 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	210 W
Kabel mit Schukostecker, Länge	150,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	520 mm
Gerätehöhe max.	975 mm
Gerätebreite	900 mm
Gerätetiefe	600 mm
Verpackung Höhe	730 mm
Verpackung Breite	440 mm
Verpackung Tiefe	980 mm
Nettogewicht	28,5 kg
Bruttogewicht	33,1 kg

Einbauzeichnung IH 17190 E

