

KH 17128-2 E

Amica



Kopffrei-Haube, 60 cm, Edelstahl, Glasschirm

EAN 5906006607623

- Abluft-und Umluftbetrieb
- Steuerung: elektronisch durch sensor
- LED Display
- Timer für Ausschaltfunktion
- 4 Leistungsstufen, Intensivstufe mit Rückstellung
- 1 Aluminium Fettfilter
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- Beleuchtung: LED 2 x 2 W, dimmbar



Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex	63,7
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	269,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungstufe 1 EN 60704-2-13	47,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	358,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungstufe 2 EN 60704-2-13	58,0 dB(A)/1pW
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	67,0 kW/Jahr
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	480,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungstufe 3 EN 60704-2-13	61,0 dB(A)/1pW
Leistung in 4 Stufe -Abluft EN 61591	705,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungstufe 4 EN 60704-2-13	65,0 dB(A)/1pW
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Länge Anschlusskabel	220,0 cm
Steckertyp	Euro plug
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	23,7
Gerätehöhe min.	1010 mm
Gerätehöhe max.	1350 mm
Gerätebreite	600 mm
Gerätetiefe	470 mm
Verpackung Höhe	705 mm
Verpackung Breite	550 mm
Verpackung Tiefe	590 mm
Beleuchtungseffizienzklasse	A

Bruttogewicht	24,1 kg
Kohlefilter Typ.	KF17142
Beleuchtungseffizienz LE hood	47,0 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Fettabscheidegrad (GFE hood)	96,3
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	269 m³/h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	480 m³/h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	430,3 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	705 m³/h
Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	47 dB
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	61 dB
Schallleistungspegel Intensivstufe	65 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	316,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,5 W
Montage Abstand über Cerankochfeld	450 mm
Montage Abstand über Gaskochfeld	650 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	159 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	200 W
Anschlusswert	204,0 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Nettogewicht	20,2 kg

Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.