

# KH 17183 E



Kaminhaube, Curved Glass, 90 cm, Edelstahl

EAN 4040729171830

- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: E, Verbrauch: 98,1 kW/Jahr
- 3 Leistungsstufen
- Max: 370 m<sup>3</sup>/h
- Steuerung: durch Drucktasten
- 2 Aluminium Fettfilter
- Beleuchtung: 2 x 20 W, Halogen
- Fluiddynamische Effizienz: F, Beleuchtungsklasse: F, Fettabscheidegrad: D



## Technische Daten

Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzindex (%)	104,7
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	98,1 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	185,0 m <sup>3</sup> /h
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	257,0 m <sup>3</sup> /h
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	370,0 m <sup>3</sup> /h
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	4,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	F
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Beleuchtungseffizienz LE hood	6,4 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Zeitverlängerungsfaktor	1,8
Fettabscheidegrad (GFE hood)	68,1
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	186 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	370 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	199,5 m <sup>3</sup> /h
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	66 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	82,0 Pa

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17192
Zubehör	Abluftflexrohr
Montage Abstand über Gaskochfeld	750 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	103 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	140 W
Kabel mit Schukostecker, Länge	120,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	590 mm
Gerätehöhe max.	970 mm
Gerätebreite	900 mm
Gerätetiefe	500 mm
Verpackung Höhe	955 mm
Verpackung Breite	450 mm
Verpackung Tiefe	565 mm
Nettogewicht	15,8 kg
Bruttogewicht	18,5 kg

Einbauzeichnung KH 17183 E

