

KH 17207 E



Kaminhaube, Shade Black II, kopffrei, 60 cm, schwarzer Glasschirm

EAN 4040729172073

- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B, Verbrauch: 70,0 kW/Jahr
- 4 Leistungsstufen, Intensivstufe mit Rückstellung
- Max: 476 m³/h, Intensivstufe: 699 m³/h
- Steuerung: durch SensorTouch
- LED Display
- 1 Aluminium Fettfilter
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- Beleuchtung: 2 x 3 W, LED
- Fluidynamische Effizienz: B, Beleuchtungsklasse: A, Fettabscheidegrad: E



Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex (%)	67,0
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	70,0 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	269,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 1 EN 60704-2-13	43,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	355,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 2 EN 60704-2-13	50,0 dB(A)/1pW
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	476,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 3 EN 60704-2-13	56,0 dB(A)/1pW
Leistung in 4 Stufe -Abluft EN 61591	699,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 4 EN 60704-2-13	65,0 dB(A)/1pW
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Fluidynamische Effizienz - FDE hood	23,5
Fluidynamische Effizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz LE hood	121,5 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Zeitverlängerungsfaktor	1,2
Fettabscheidegrad (GFE hood)	57,6
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	269 m ³ /h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	476 m ³ /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	407,0 m ³ /h

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	699 m ³ /h
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	56 dB
Schallleistungspegel Intensivstufe	65 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	325,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Stand-By Verbrauch	0.71 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17131
Montage Abstand über Gaskochfeld	550 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	156 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	200 W
Kabel mit Schukostecker, Länge	220,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	1050 mm
Gerätehöhe max.	1210 mm
Gerätebreite	600 mm
Gerätetiefe	425 mm
Verpackung Höhe	550 mm
Verpackung Breite	640 mm
Verpackung Tiefe	710 mm
Nettogewicht	18,9 kg
Bruttogewicht	23,2 kg

Einbauzeichnung KH 17207 E

