

KH 67161 S



Kaminhaube, IN.Design, Kopffrei, 60 cm, Schwarz, Glasschirm

EAN 4040729671613

- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B, Verbrauch: 60,8 kW/Jahr
- 4 Leistungsstufen, Intensivstufe mit Rückstellung
- Max: 438 m³/h, Intensivstufe: 700 m³/h
- Steuerung: durch SensorTouch
- LED Display
- 1 Aluminium Fettfilter
- Beleuchtung: 1 x 6 W, LED
- Fluiddynamische Effizienz: A, Beleuchtungsklasse: B, Fettabscheidegrad: D

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex (%)	55,1
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	60,8 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	260,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 1 EN 60704-2-13	50,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	350,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 2 EN 60704-2-13	55,0 dB(A)/1pW
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	438,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 3 EN 60704-2-13	60,0 dB(A)/1pW
Leistung in 4 Stufe -Abluft EN 61591	700,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 4 EN 60704-2-13	69,0 dB(A)/1pW
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	29,9
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienz LE hood	20,4 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Zeitverlängerungsfaktor	0,9
Fettabscheidegrad (GFE hood)	71,9
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	260 m ³ /h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	438 m ³ /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	434,8 m ³ /h

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	700 m ³ /h
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	60 dB
Schallleistungspegel Intensivstufe	71 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	412,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Stand-By Verbrauch	0,57 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17134
Montage Abstand über Gaskochfeld	550 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	167 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	260 W
Kabel mit Schukostecker, Länge	220,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	1080 mm
Gerätehöhe max.	1435 mm
Gerätebreite	600 mm
Gerätetiefe	455 mm
Verpackung Höhe	695 mm
Verpackung Breite	600 mm
Verpackung Tiefe	590 mm
Nettogewicht	21,5 kg
Bruttogewicht	25,9 kg