

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KH 67162 W
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	IN.Design, Kopffrei
Breite in cm	60,0
Farbe / TouchFree	Weißer Glasschirm, Sicherheitsglas, Aluminium Rahmen / - elektronisch
Steuerung	
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	SensorTouch
Display / Farbe	• / Rot
Timer für Abschaltautomatik	1
elektronische Anzeige Filtersättigung	-

Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	4
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED-Stripe / 1 / 8,2 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	1
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	62,9
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz FDE hood	29,9
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	25,2
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad GFE hood	71,9
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	260 / 438
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	700
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	50 / 60
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / 0,25
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	260,0 / 50,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	350,0 / 55,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	438,0 / 60,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	700,0 / 69,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,9
Energieeffizienzindex EEI hood	56,2
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	434,8
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	412,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	700,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	166,5
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	9,2
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	232,0
Schallleistungspegel (dB)	60
Eco-Boost (Min.)	5,0

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	1 x 8,2
Anschlusswert (kW)	0,27
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / SchukoStecker	220
Gerätemaße H x B x T (cm)	1080 - 1435 x 600 x 455
Gewicht netto / brutto (kg)	21,5 / 25,9
Transportmaße HxBxT (cm)	695 x 600 x 590
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	-
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 550

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17134
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	1
EAN Haube	4040729671620
EAN Kohlefilter	4040729171342

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014