

Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13280 E







300 505 52/69*

285

*dimension with connection box

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- \varnothing vorne links 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten links 180 mm, Leistung: 1,80 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht: 4,4 kg

EAN 4040729132800

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Technische Daten	
Modell / ArtNr.	KMC 13280 E
Kochfeldvariante	Glaskeramik-Kochfel
Breite in cm	30,0
Farbe	schwarz
Doboisus	
Beheizungsart Induktion	
	•
TopSpeed-Kochzonen Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-
Gasprenner	
Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	•
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-
Bedienung	
Rund-Slider SensorTouch	-
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-
•	
Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	-
Topferkennung	-
Booster Funktion Ankochautomatik	-
	-
Brückenfunktion	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei	-
Aufsetzen des Topfes	
Pausenfunktion = Stop-and-Go	
Warmhaltefunktion	
digitaler Timer	-
Kurzzeitwecker	-
Restwärmeanzeige	-
Kindersicherung	-
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig- Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen /	-/-
emailliert)	,
,	
Kochzonen	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	2
vorne links: Ø mm / kW	145 / 1,20 / -
hinten links: Ø mm / kW	180 / 1,80 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	-/-/-
hinten rechts: Ø mm / kW	-/-/-
mittig: Ø mm / kW	-/-/-
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	-/-/-/-
Ausstattung Gas-Düsen	
Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	300 x 505
Ausschnittmaße B x T (mm)	285 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	69
Spannung / Frequenz	1N ~ 230 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	140
Anschlusswert Strom (kW)	3,00
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	3,00
Transportmaße H x B x T in mm	130 x 420 x 610
Gewicht netto / brutto	4,4 / 5,3
EAN	4040729132800

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.