


Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm KMG 13173 C



Rahmenlos, Glaskeramik

- Topfräger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Züandsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsenet beiliegend


4 Gasbrenner, davon 1 Wok-Brenner

- Ø vorne links 130 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 65 mm, Leistung: 1,80 kW
- Ø vorne rechts 40 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 65 mm, Leistung: 1,80 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 600 x 520 mm
- Ausschnittmaß (HxBxT): 51 x 560 x min. 480 mm
- Nennwärmebelastung: 5,9 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht: 12,0 kg

EAN 4040729131735



Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMG 13173 C
Kochfeldvariante	Gaskochfeld Glaskeramik
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart

Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	4
Kochplatten	-
Gasbrenner	•

Rahmenvariante Ceran

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•

Bedienung

Rund-Slider SensorTouch	-
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	•

Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	-
Topferkennung	-
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	-
Brückenfunktion	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	-
Kurzzeitwecker	-
Restwärmeanzeige	-
Kindersicherung	-
Betriebsanzeigelampe	•
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	•
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	• / -

Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	130 / 2,80 / -
hinten links: Ø mm / kW	65 / 1,80 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	65 / 1,80 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	40 / 1,00 / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -

Ausstattung Gas-Düsen

Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	600 x 520
Ausschnittmaße B x T (mm)	560 x 480
Einbau-Tiefe (mm)	51
Spannung / Frequenz	1N ~ 230 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	150
Anschlusswert Strom (kW)	-
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	160 x 650 x 680
Gewicht netto / brutto	12,0 / 14,0

EAN	4040729131735
-----	---------------