



Induktionskochfeld, 30 cm KMI 13292 E







Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Warmhaltefunktion
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 160 mm, Leistung: 1,40 kW
- Ø hinten links 210 mm, Leistung: 2,30 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten*

Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mmAusschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm

- Anschlusswert: 3,70 kW

- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz

Kabellänge: 140 cmGewicht: 5,5 kg

EAN 4040729132923

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Modell / ArtNr.	KMI 13292 E
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	30,0
Farbe	schwarz
Beheizungsart	
Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-
Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	•
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-
Bedienung	
Rund-Slider SensorTouch	-
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-
Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Topferkennung	•
Booster Funktion	1
Ankochautomatik	-
Brückenfunktion	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	•
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-	-
Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	-/-
Kochzonen	
	2
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner vorne links: Ø mm / kW	2 160 / 1,40 / -
hinten links: Ø mm / kW	210 / 2,30 / 3,0
vorne rechts: Ø mm / kW	-/-/-
hinten rechts: Ø mm / kW	-/-/-
mittig: Ø mm / kW	-/-/-
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	-/-/-
Ausstattung Gas-Düsen	, , , , , ,
Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	300 x 505
Ausschnittmaße B x T (mm)	285 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	68 1N -: 230 / 50
SUSPENDENT / FROMENT	101 - 730 / 50

Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	300 x 505
Ausschnittmaße B x T (mm)	285 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	68
Spannung / Frequenz	1N ~ 230 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	140
Anschlusswert Strom (kW)	3,70
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 420 x 610
Gewicht netto / brutto	5,5 / 6,5
EAN	4040729132923

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.