

FlexX-Induktions-Kochfeld (rahmenlos)

KXI 2062 60

59

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



Ausstattungsmerkmale

Bedienelement

- Slider-Bedienung

Sicherheit

- Kindersicherung
- Überlaufschutz
- Überhitzungsschutz „leerer Topf“
- Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“
- Restwärmeanzeige
- Betriebsdauerbegrenzung
- Slider-LED und Timer-LED rot
- 9 Leistungsstufen je Kochzone
- Direktwahl jeder Kochstufe
- 3-fach Booster (vorne links, vorne und hinten rechts)
- 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
- Kurzeitwecker
- Ankochautomatik
- Pausenfunktion
- Warmhalteposition (ca. 70°C)
- Topferkennung
- Topfgrößenerkennung
- Manuelle Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen der linken Seite können zur Bräterzone gebracht werden)
- Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)

Ausstattung

- vorne links 185 mm; 2 kW
- hinten rechts 215 mm; 3 kW
- hinten links 185 mm; 1,4 kW
- Bräterzone: 2,8 kW

4 Induktions-Kochzonen

Technische Daten

Gerät B/H/T

- 590/57/520 mm

Ausschnittmaße B/T

- 560/490 mm

Spannung

- 400 V/50 Hz/16 A, 230 V/50 Hz/25 A

Anschluss

- 7,1 kW

Anschlusskabel

- ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühleräte) und Volleckdrehschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



KXI 2062 60 ohne Edelstahl-Seitenleisten



KXI 2062 60 mit Edelstahl-Seitenleisten



Übersichtlich: Mono-Slider mit Brückenfunktion



Bräterzone



Edelstahl-Seitenleisten

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
KXI 2062 60	2062 60	4051543072319
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888