

Gewerbetrockner

PD9C

Leistungen und Vorteile

- PD9C ist ein Trockner für den gewerblichen Einsatz
- Mit Compass Pro Programmsteuerung
 - Ein Drehknopf für einfache Programmwahl und Maschinenstart
 - Großes, übersichtliches Display
 - Zeit- und Temperatureinstellung für einen flexiblen Einsatz
- Anti-Knitterprogramm zur Vermeidung von Falten, wenn der Trockner nicht entladen wird
- Niedriger Energieverbrauch für optimale Leistung
- Türanschlag wechselbar für bequemen Arbeitsablauf
- Große Türöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Weiß lackiertes Gehäuse
- Münzversion mit Ecopower zur Vermeidung einer zu starken Trocknung der Kleidungsstücke und für einen verringerten Energieverbrauch



Optionen

- Bezahlsysteme: Münzzähler mit Ecopower
- Frischluftzufuhr

Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts.
Abweichungen sind möglich.

Wichtige Daten		PD9C	
Fassungsvermögen, max Heizung, elektrisch	kg/lb kW	10.6/23.4 6/8	
Verbrauchsdaten*		6kW	8kW
Gesamtzeit, volle Ladung	min	47	37
Energieverbrauch, volle Ladung	kWh	4.6	4.6
Verdampfung	g/min	106	135
Energie kWh/Liter verdampftes Wasser	kWh	0.92	0.92

* Bei Nennfassungsvermögen 100% Baumwolle mit Anfangsfeuchtigkeit von 50% auf 0% getrocknet

Zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 und gemäß IP X4 zugelassen.

Elektrische Anschlüsse*	Netzspannung	Heizleistung	Gesamtleistung	Empfohlene Sicherung A
Heizung alternativ	Hz	kW	kW	
Mit Elektroheizung	220-240V 1 ~	50/60	6.0/8.0	6.3/8.3
	220-230V 3 ~	50/60	6.0/8.0	6.3/8.3
	240V 3 ~	50/60	6.0/8.0	6.3/8.3
	380-415V 3 ~	50/60	6.0/8.0	6.3/8.3
	440/480V 3 ~	60	6.0/8.0	6.3/8.3



Abluftanschluss	PD9C
Abluftauslass	Ø mm
Evakuerte Luft	6 kW (El) m³/h
	8 kW (El)
Druckabfall	6 kW Max. Pa
	8 kW
Geräuschpegel	
Luftgeräuschpegel L _w	dB(A)
	68
Wärmeabgabe	
Prozent der installierten Energie, maximal	15
Versanddaten**	
	netto, kg
Versandvolumen	mit Verpackung, m³
Maße in mm	
A Breite	721
B(a) Tiefe	759
B(b) Tiefe	684
C Höhe	1114
D	404
E	45
F	180
G	88
H	113
1 Bedienfeld	
2 Türöffnung Ø 400 mm	
3 Elektroanschlüsse	
4 Abluftauslass	

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch.

** Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration.
Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

