

Serie | 8 Modulare Kochfelder**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.**

- **Durchgehende Topfträger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- **Glaskeramik-Oberfläche:** ist besonders hitzebeständig und lässt sich leicht reinigen.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Digitalanzeige:** zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme für mehr Komfort und Sicherheit.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp :	Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Bauform :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	2
Nischenmaße (mm) :	45 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	306
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 306 x 527
Nettogewicht (kg) :	7,0
Bruttogewicht (kg) :	8,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002915128
Elektroanschlußwert (W) :	2
Gasanschlußwert (W) :	4700
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



4 242002 915128

Sonderzubehör

- HEZ298105 : Simmer plate
- HEZ298114 : Espresso-kreuz
- HEZ394301 : Verbindungsleiste

Serie | 8 Modulare Kochfelder

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 2-fach
- TopControl-Digitalanzeige

Technische Informationen:

- Mitte vorne: Normalbrenner 1.9 kW
- Mitte hinten: Starkbrenner 2.8 kW

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Serie | 8 Modulare Kochfelder

