

# DE Produktinformationsblatt PURMU2 / PURMU2R

## Glänzende Glaskeramik:



## PURMU2

M Pure Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

## Matte Glaskeramik:



## PURMU2R

M Pure Rough Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

### Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kompaktes Kochfeldabzugssystem – Kombi-Induktionskochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät
Produkt-Highlights:	Induktions-Kochzonen links, Flächeninduktions-Kochzonen rechts, intuitive Touch-Bedienung, vereinfachtes Kochvergügen durch BORA Assist, erweiterter Funktionsumfang durch BORA JOY App, Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung
Ausführung:	Umluftsysteem mit integriertem Geruchsfilter
Einbaumindestmaß:	Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

## PISPURMU2DE-10001

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

# PURMU2 / PURMU2R

M Pure Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

## Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasisig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W/3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasisig	3x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasisig	2x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasisig	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,6 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzone vorne links	Ø 210 mm
Größe Kochzone hinten links	Ø 175 mm
Größe Kochzonen rechts	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne links	2300 W
Leistung Kochzone hinten links	1400 W
Leistung Kochzonen rechts	2100 W
Leistung Kochzone vorne links Powerstufe	3000 W
Leistung Kochzone hinten links Powerstufe	2100 W
Leistung Kochzonen rechts Powerstufe	3000 W
Filtermaterial	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filterstandzeit maximal	150 h (1 Jahr)
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	5 Jahre

## Produktbeschreibung

- Connectivity und BORA Assist
- Intuitive dreifarbige sControl+ Bedienung
- Übergröße Flächeninduktionskochzonen (rechts)
- Kompakte Größe
- Edelstahl-Fettfilter und integrierte Fettauffangwanne
- Effektive Geruchsbehandlung durch Aktivkohlefilter
- eSwap - einfacher Filterwechsel

## Funktionen

BORA Assist-Funktion Fry, Powerstufe, Abzugsautomatik, Nachlaufautomatik, Filterstand- und Filterserviceanzeige, Topferkennung, Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Brückenfunktion (rechts), Kochzonen-Timer, Pausefunktion, Kurzzeitwecker

## Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

## Lieferumfang

Flächeninduktions-/Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PURMU2/PURMU2R, Einströmdüse PUED2, Edelstahl-Fettfilter, GeruchsfILTER GFESP, Bedienungs- und Montageanleitung, Montageschablone, Montagezubehör

## Zubehör

GeruchsfILTER GFES/GFESP, Edelstahlfettfilter PUEF, Einströmdüsen PUED2, PUXED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR760AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGFI

## Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Luftreinigungsbox ist für Anschluss an die Korpusrückwand mit einem Teleskopauszug ausgestattet (bis zu 80 mm ausziehbar)
- Teleskopauszug kann durch einen zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA (als Zubehör erhältlich) um 105 mm verlängert werden
- Schubläden/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikonabdichtmasse zu verfügen

