Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten			8625 90
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	52,7
Energie-Effizienzklasse		[-]	В
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	27,1
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	В
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE _{hood}	[lx/Watt]	75,7
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	Α
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	90,6
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	В
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m ³ /h]	325
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m ³ /h]	580
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m³/h]	-
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA,min.Normalstufe}$	[dB]	50
Geräusch (max. Normalstufe)	L _{WA, max. Normalstufe}	[dB]	64
Geräusch (Intensivstufe)	L _{WA, Intensivstufe}	[dB]	-
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_{O}	[W]	0,00
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	1,0
Energieeffizienzindex	EEI_{hood}	[-]	57,7
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m ³ /h]	326,9
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	395
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	132,4
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_{L}	[W]	6,0

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des			
Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	454
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	6,0