



DIGIT S3 DVR

HDTV-Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Farbe
4019588047136	0000/4713	380 g	994 g	18.00 x 4.40 x 13.00 cm	26.00 x 8.00 x 17.00 cm	schwarz

BILD	DISPLAY	Sat (DVB-S2): 1
SD: Ja	Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
HD: Ja	INTERNETFUNKTIONEN	Satradio: Ja
1080p: Ja	Internet-Geschwindigkeitstest: Ja	Internetradio: Ja
1080i: Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	Empfang von: HD-TV, SD-TV
720p: Ja	Energiewerte LED: 0.3 W	TECHNIROUTER ready: Ja
576p: Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6.2 W	TUNER - SAT
576i: Ja	AUFNAHMEFUNKTIONEN	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
ANSCHLÜSSE	DVR Funktion: Ja	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)
HDMI™ (out): 1	DVR Speichermedium: via USB	DVB-S: QPSK
USB: 1 (USB 2.0)	TimeShift: Ja	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	NETZWERK & KOMMUNIKATION	DVB-S2: 8PSK - QPSK
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)	100Base-T: Ja	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	IPv4: Ja	FEC: RS, LDPC, BCH
F-Buchse SAT (in): Ja	TCP/IP: Ja	UMGEBUNG
BEDIENUNG/KOMFORT	SONSTIGE FEATURES	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
Seitenspeicher: 1000	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Teletextuntertitel: Ja	STROMVERSORGUNG	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Mediaplayer: Ja	Frequenz: 50 Hz	Audio-Formate: MP3, WAV, M4A, MP2, DDAC3
Autostandby: Ja	Nennspannung: 230 V	Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Fernbedienung: Ja	Netzteil: extern DC 12V/2A	Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, H.264
Kindersicherung: Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Video-Formate: MPG, MTS, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF
Programmspeicherplätze: 4999	AUTOINSTALL: Ja	LNB-STEUERUNG
Auswahl Regionalsender: Ja	ISI-Mode: Ja	Vertikal: 14 V
Schnellstart: Ja	ISIPRO: Ja	Horizontal: 18 V
Sleeptimer: Ja	SFI: Ja	Bandumschaltung: 22 kHz
Teletext: Ja	TECHNIFAMILY: Ja	Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
DECODER	TUNER	DiSEqC: 1.0 / 1.2
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Tuner-Typ: DigitalSat	LIEFERUMFANG
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III		

KEYFEATURES

"SiehFern INFO" (SFI)

ISIPRO

AutoInstall

TechniFamily

HDTV

DVRready ¹

TechniRouter-ready

1) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.