



## TECHNISTAR S6

HDTV-Sat-Receiver mit USB-Aufnahmefunktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047174	0000/4717	1.24 kg	600 g	schwarz	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm
4019588147171	0001/4717	1.22 kg	1.22 kg	silber	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm

<b>BILD</b>	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	ISIPRO: Ja
Standbild: Ja	Lautstärke verriegelbar: Ja	SFI: Ja
SD: Ja	Menüverriegelung: Ja	TECHNIFAMILY: Ja
HD: Ja	Sperre Bedienfeld: Ja	<b>TUNER</b>
1080p: Ja	Integrierte LED-Uhr: Ja	Tuner-Typ: DigitalSat
1080i: Ja	Startquelle auswählbar: Ja	Sat (DVB-S2): 1
720p: Ja	Startprogramm auswählbar: Ja	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
576p: Ja	<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	Satradio: Ja
576i: Ja	Internet-Geschwindigkeitstest: Ja	Internetradio: Ja
<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>	TECHNIROUTER ready: Ja
HDMI™ (out): 1	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4.8 W ohne LNB	<b>TUNER - SAT</b>
USB: 1 (USB 2.0)	Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,3 W	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
Common Interface Plus (CI+): Ja	<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Smartcard-Leser: Ja	DVR Funktion: Ja	DVB-S: QPSK
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	DVR Speichermedium: via USB	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)	TimeShift: Ja	DVB-S2: 8PSK - QPSK
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja	Symbolrate DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud
F-Buchse SAT (in): Ja	Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja	FEC: RS, LDPC, BCH
DC IN: 1	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	<b>UMGEBUNG</b>
<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	Bluetooth: Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Seitenspeicher: 1000	<b>SONSTIGE FEATURES</b>	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
Teletextuntertitel: Ja	Programmspeicher Gesamt: 9999	Lagertemperaturbereich: -20 ... 60 °C
Mediaplayer: Ja	Regionalprogramm Auswahl: Ja	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Sleeptimer: Ja	Internetradio: Ja	Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF
Teletext: Ja	OSD-Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Uhr: Ja	<b>STROMVERSORGUNG</b>	Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, H.264
<b>DECODER</b>	Nennspannung: 230 V	Video-Formate: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Frequenz: 50 Hz	
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Netzteil: extern, DC 12 V / 2 A	
<b>DISPLAY</b>	<b>TECHNISAT CONNECT</b>	
Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß	Control: Ja	
<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	SFI: Ja	
Conax: Ja	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	
CI+: Ja (v1.3)	AUTOINSTALL: Ja	
<b>HOTELMODE</b>		
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja		

**LNB-STEUERUNG**

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

**LIEFERUMFANG**TECHNISTAR S6, Fernbedienung (inkl. Batterien),  
externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung**KEYFEATURES**

TechniSat CONNECT

"SiehFern INFO" (SFI)

ISIPRO

TechniFamily

DVRready<sup>1</sup>

Perfect Recording

Pay-TV-fähig<sup>2</sup>

Universal Plug and Play (UPnP)

Schnittfunktion

TechniRouter-ready

ISI Mode

## Autoinstall

---

- 1) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.
- 2) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)