

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Geschirrspüler

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht
Modellkennung	BBO 3T333 D XA
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	14
Energieeffizienzklasse	
A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)	A+++
Energieverbrauch in kWh pro Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	237 kWh
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	0,83 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,5 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	5 W
Wasserverbrauch in Litern pro Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	2520 l
Trocknungseffizienzklasse	
G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A
Das Standardprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	ECO 50 °C
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	190 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands	12 min
Luftschallemissionen	43 dB(A) re 1 pW
Einbaugerät	Ja
Bauform	
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig	- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	-
Integrierbar / vollintegrierbar	• / -
Abmessungen	
Höhe x Breite	82 x 59,8 cm
Tiefe einschließlich Wandabstand	55,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	- cm
Höhe verstellbar um	8 cm
Höhe für Unterbau	82 cm
Ausstattung	
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff • / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff • / -
Spülprogramme	Anzahl 11
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus	- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone	- / •
Reinigungstemperaturen	°C 40/45/50/65/70
Wasserenthärtung eingebaut	•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch - / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch - / •
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch -
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	h 1-24 h / •
Programmablaufanzeige	-
Korbausstattung	
Korbfarbe	Grau
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb	8
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter	- / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	-
Anzahl der klappbaren Tassenablagen	4
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb	- / -
Elektrischer Anschluss	
Spannung	V 220-240
Anschlusswert	kW 1,9
Absicherung	A 10
Länge Anschlusskabel	cm 128
Wasseranschluss	
Warmwasseranschluss bis	°C 60
Mit Verschraubung G 3/4"	•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge	-
Wasserablauf	
Abpumphöhe	m 1,1
Abpumplänge	m 1,5
Sicherheitssysteme	
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz	- / - / - / •
Rücksaugabsicherung eingebaut	•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)	•
Funkentstört	•
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555	•
Leergewicht	kg 35,5

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

= 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 05/18.**