

# PRODUKTDATENBLATT

## Bauknecht Kühlschrank

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Modellkennung des Lieferanten	KGSF 18 A2+ IN	
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells <sup>1)</sup>	-	
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch) <sup>1)</sup>	
Energieverbrauch 243/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. <sup>1)</sup>	kWh	243
Nutzinhalt gesamt <sup>1)</sup>	l	339
davon Frostfrei	l	-
Nutzinhalt Kühlteil <sup>2)</sup>	l	228
davon Eiswürfelfach	l	-
Nutzinhalt Gefrierfach gesamt <sup>2)</sup>	l	111
davon Sterne-Fach	l	111
Sternenkennzeichen <sup>3)</sup>		4
davon Frostfrei		-
Lagerzeit bei Störung (Temperaturanstiegszeit) <sup>1)</sup>	h	24
Gefriervermögen in kg/24h <sup>1)</sup>	kg/24h	5
Klimaklasse: SN-T. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +43 °C bestimmt. <sup>1)[4]</sup>		+10/+43 [SN-T]
Luftschalllemissionen in dB(A) re1 pW <sup>1)[5]</sup>	dB(A)	38
Einbauerät		Nein
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.		Nein
<b>Abmessungen</b>		
Höhe	cm	189
Breite	cm	59,5
Tiefe	cm	65,5
<b>Bauform und Kennzeichnung</b>		
Einbauerät / integrierbar <sup>7)</sup>		- / -
Standgerät / unterbaubar		• / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-
Unterbauerät		-
Anzahl der Außentüren / Auszüge		2
Türranschlag <sup>8)</sup>	r, w	-
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		-
<b>Abtäuverfahren Kühlteil</b>		
von Hand <sup>10)</sup> / teilautomatisch <sup>10)</sup> / automatisch		• / • / -
<b>Abtäuverfahren Gefrierteil</b>		
von Hand <sup>10)</sup> / automatisch		- / •
<b>Kühlteil</b>		
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	0
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	3
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	4
davon verstellbar	Anzahl	3
Behälter im Kühlteil	Anzahl	1
<b>Gefrierteil</b>		
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	3
<b>Kontrollanzeigen</b>		
Temperaturanzeige innen / außen		- / -
Tür offen		-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Temperatur-Alarm akustisch		-
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	W	150
Netzanschluss-Kabellänge	cm	200
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbuanweisung		-
<b>Leergewicht</b>	kg	62

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden

1) Werte ermittelt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

- 3) = Fach -6°C oder kälter.  
 = Fach -12°C oder kälter.  
 = Tiefkühl-Lagerfach/Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter.  
 = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18°C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.

4) Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur von +10 °C bis +32°C;  
 Klimaklasse N: Umgebungstemperatur von +16 °C bis +32°C;  
 Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38°C;  
 Klimaklasse T: Umgebungstemperatur von +16 °C bis +43°C;

5) A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.

6) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

7) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

8) Türranschlag:  
 l = links, r = rechts, w = wechselbar.

**Technische Änderungen vorbehalten.  
 Stand der Tabellenangaben 01/19.**