

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Trockner

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Modellkennung		T Advance M11 8X3WKY DE
Nennkapazität in kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	kg	8
Gerätetyp		
Abluft-Haushaltswäschetrockner		-
Kondensations-Haushaltswäschetrockner		•
Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner		-
Energieeffizienzklasse ¹⁾ A+++ (niedriger Energieverbrauch), ..., D (hoher Energieverbrauch)		A+++
Energieverbrauch von 175 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. ¹⁾	kWh/Jahr	175
Trocknertyp		Wäschetrockner mit Automatik
Energieverbrauch ¹⁾		
Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	kWh	1,42
Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	kWh	0,78
Leistungsaufnahme ¹⁾ im Aus-Zustand/Nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	W	0,5 / 1
Dauer des unausgeschalteten Zustands ¹⁾	min	15
Das Programm „Baumwolle ECO“ ist bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.		
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung ¹⁾	min	121
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	min	158
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	min	93
Kondensationseffizienzklasse ¹⁾ A [höchste Kondensationseffizienz], ..., G [geringste Kondensationseffizienz]		A
Gewichtete durchschnittliche Kondensationseffizienz ¹⁾	%	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	%	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung	%	91
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	db(A)	64
Einbaugerät		Nein
Angabe zur Geräteform		
Abmessungen		
Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand)	cm	84,9 x 59,5 x 65,5
Höhe für Unterbau	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	106
Höhe verstellbar	cm	-
Verpackungsmaße H x B x T	cm	87,2 x 65,5 x 69,3
Leergewicht	kg	47,5
Stromversorgung Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	-
Anschlusswerte	kW	0,85
Absicherung	A	10
Frequenz	Hz	50
Länge des Stromkabels	cm	150
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standgerät unterbaufähig		-
Standgerät für Wasch-Trocken-Säule		•
Türanschlag ²⁾		r / -

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein
- * = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung

1) Werte ermittelt nach Verordnung (EU) Nr. 392/2012

2) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 12/18.