

PRODUKTDATENBLATT

nach Richtlinie 96/60/EG Anhang II

Bauknecht Waschtrockner



Für mich und mein Zuhause

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach Richtlinie 96/60/EG der Kommission vom 19. September 1996

2) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten

3) Bei Unterbaugeräten Nischenmaße. Weitere Maßangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

4) Ermittelt nach der Richtlinie 86/594/EWG.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 01/19.

Name oder Warenzeichen des Lieferanten			Bauknecht
Modellname/-kennzeichen			WATK Sense 96G6 DE
Energieeffizienzklasse ¹⁾ auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)			A
Energieverbrauch in kWh pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) ¹⁾			kWh 6,12
Energieverbrauch in kWh nur für Wasch- und Schleuderprogramm ¹⁾			kWh 1,17
Waschwirkungsklasse ¹⁾ auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)			A
Schleudewirkung beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ ¹⁾ auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)			A
Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte (Anteil am Trockengewicht der Wäsche) ¹⁾			% 44
Maximale Schleudergeschwindigkeit ¹⁾			U/min 1600
Füllmenge Waschen/Trocknen ¹⁾ (beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“/Baumwolle, schranktrocken)			max. kg 9 / 6
Wasserverbrauch in l pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) ¹⁾			Liter 105
Wasserverbrauch in l nur für Waschen und Schleudern beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ ¹⁾			Liter 62
Dauer des vollständigen Betriebszyklus ¹⁾ (Waschen, Schleudern und Trocknen) bei Verwendung des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ und des Trockenprogramms „Baumwolle, schranktrocken“			min 710
Geschätzter Jahresverbrauch ¹⁾ eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet (200 Programme)			kWh/Liter 1.224 / 21.000
Geschätzter Jahresverbrauch ¹⁾ eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten nie zum Trocknen verwendet (200 Programme)			kWh/Liter 234 / 12.400
Geräuschemissionen während des Wasch-, Schleuder- und Trockenvorgangs beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle, schranktrocken“ ^{1) 4)}			dB 56 / 82 / 61
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte			•
Standgerät unterbaufähig			-
fahrbar			-
Türanschlag ²⁾			r / l links
Abmessungen ³⁾			
Höhe		cm	85
Breite		cm	59,5
Tiefe einschließlich Wandabstand		cm	54
Leergewicht			kg 66
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-240
Anschlusswerte		kW	1,85
Absicherung		A	10