

Tisch-Geschirrspüler GSP 14559 W



- Weiß
- 6 Maßgedecke
- Startzeitvorwahl, 2/4/8 h
- 5 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 180 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 6,5 l / 0,61 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 1820,0 l / 174 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 25 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0.5 W
- Gerätemaß (HxBxT): 438 x 550 x 500 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,28 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150,0/175,0 cm
- Gewicht: 21,0 kg

EAN 4040729145596

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 14559 W
Bauart	-
Breite	-
Farbe	White

Leistung

Energieeffizienzklasse	A+
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 180
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) 1)	174
Wasserverbrauch pro Jahr (Liter) 2)	1820,0
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,61 / 6,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) /	0.5 / 0.5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	-
Maßgedecke	6
Sprühebenen	1
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	- / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	2
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbbeladung	-
Zonenspülen	-
Tab-Funktion 3in1	-
Startzeitvorwahl in h	2/4/8 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	5 / 5
Programme	Intensiv / 140 Min. Normal / 120 Min. Eco / 180 Min. Glass / 75 Min. Kurz / - Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	-
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	-
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150,0 / 175,0
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	438 x 550 x 500
Anschlusswert (W)	1,28
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	21,0 / 25,0
Transportmaße HxBxT (mm)	510 x 555 x 605

EAN	4040729145596
------------	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.

1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.